

万能剥離剤



セントラル工業株式会社

シーアイシー万能剥離剤

金枠・木枠両用〔原液使用〕

化学反応型コンクリート用型枠剥離剤

第4類第3石油類(引火性) 危険等級III



特徴

CIC万能剥離剤がセメントの持つアルカリ性と接触すると化学反応で皮膜を形成し、型枠とコンクリート面との剥離を円滑かつ容易にして作業能率を一段と向上させます。

★コンクリート打ち放し用に最適です(木目もきれいにさせます)。

★メタルフォームには防錆効果があります。

成分・荷姿

成分	外観	比重	荷姿
鉱物油を主成分とし、防錆剤、脂肪酸、剥離効果剤等を含む	褐色	0.87	18L、4.5L

使用方法

- ・型枠はよく掃除してから「CIC万能剥離剤」を原液のまま塗布してください。
 - ・原液のままスプレーヤー、ローラー、刷毛、モップ等で塗布してください。
 - ・塗りすぎに注意してください。
 - ・鉄筋その他に付着した時は中性洗剤で洗ってください。
 - ・型枠への塗布後は、雨・水・ホコリ等がかからないようにしてください。
 - ・塗布面積は、金枠で約30～35㎡/L、木枠で約25～35㎡/Lです。
- 18L缶で、金枠に対しては約540～630㎡、木枠に対しては約450～630㎡です。

PL法に基づく記載

用途	●コンクリート用型枠剥離剤
取り扱い上の注意	●本品は消防法危険物 第4類第3石油類(引火性液体)、危険等級IIIに該当します。 常温で取り扱うものとし、その際、水分・雑物の混入等取り扱いには十分注意してください。 ●使用する際は標準使用量を厳守してください。 ●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う時は、ゴーグルを使用する等、目に入らないようにしてください。 ●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う時は耐油性ゴム手袋をする等、皮膚に触れないようにしてください。 ●飲まないでください。 ●ミスト呼吸が健康障害の原因となりますので直接触れないでください。必要に応じて有毒ガス用防毒マスクを着用してください。 ●子供の手の届かないところに置いて下さい。
応急処置	●目に入った場合はただちに清浄な水でよく洗眼し、医師の手当てを受けてください ●皮膚に付着した場合は、水・石鹸・洗剤で十分洗い流し、刺激が残るようならば医師の手当てを受けてください。 ●飲み込んだ場合は、無理に吐かせず医師の診断を待ってください。 ●吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移し、安静保温につとめ、必要ならば医師の診断を受けてください。
保管方法	●冷暗所で換気が良好な場所で密封して保管してください。 ●消防法危険物 第4類第3石油類(引火性液体)の法令に従って保管してください。
廃棄上の注意	●都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。 ●投棄禁止



セントラル工業株式会社

〒335-0031
埼玉県戸田市美女木4-5-15
TEL(048)424-0011
FAX(048)424-0013
ホームページ <https://www.cic1999.net>