

白華除去剤



セントラル工業株式会社

シーアイシー白華除去剤

セメント系炭酸カルシウムを強力除去



特徴

シーアイシー白華除去剤は、セメント系炭酸カルシウムの固形物を綺麗に溶解し、モルタル・コンクリートや二次製品の表面汚れ、タイル、レンガなどの目地の汚れを、元の姿によみがえらせることができます。

成分・荷姿

液性	形状	pH	比重	荷姿
酸性	淡青色な液体	1.0(強酸性)	約1.07(20℃)	ホリボトル 500g トンガリキャップ付き

使用方法

※強酸性のため、保護メガネ、ゴム手袋を必ず着用し、取扱に注意してご使用ください。
※予め目立たない面で試してください。材質によって、変色、シミなどの不具合が生じます。
※鉄、アルミ、合金、大理石などは腐食する危険性があります。

- ①白華した箇所を、予めサンドペーパーなどで荒らし、施工面に水打ちをして水分を吸収させます。
- ②ローラー、刷毛などで原液を均一に塗り付けます。
- ③塗布後、白い泡状が発生し5～10分で治まります。
- ④乾燥する前に、ブラシで十分水洗いします。
- ⑤自然に乾燥させ白華の残量を確認します。

白華が取れなければ、手順①より繰り返します。

標準塗布量(原液使用)

使用量: 約200g/m²、本品1本あたりの塗布面積: 約2.5m²

PL法に基づく記載	
用途	●白華(セメント系炭酸カルシウム)の溶解、表面汚れの洗浄
取り扱い上の注意	●用途以外の目的に使用せず、子供の手の届かないところで使用してください。 ●使用する際は標準使用量を厳守してください。 ●取り扱う時は、ゴーグルや保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。 また、マスクやゴム手袋をする等、皮膚に触れないようにしてください。 ●使用後は、良く手を洗ってください。 ●飲み物ではありません。 ●使用中に気分が悪くなった場合は、直ぐに使用を中止してください。 ●漏出した場合、おがくずやウェスに吸収させ、大量の水で洗い流してください。
応急処置	●目に入った場合は、ただちに清浄な水でよく洗眼し、医師の手当てを受けてください。 ●皮膚に付着した場合は、大量の水で十分洗い流し、必要ならば医師の手当てを受けてください。 ●飲み込んだ場合は、直ちに吐きだし、医師の診断を待ってください。 ●吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移し、必要ならば医師の診断を受けてください。
保管方法	●高温多湿や直射日光を避け、お子様の手の届かない室内に保管してください。 ●成分が沈殿変色することがありますが、品質には問題ありません。
廃棄上の注意	●都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。 ●投棄禁止



セントラル工業株式会社

〒335-0031
埼玉県戸田市美女木4-5-15
TEL(048)424-0011
FAX(048)424-0013
ホームページ <https://www.cic1999.net/>